TOMECANIC®
bénetière®

GAMME PROFESSIONNELLE
PROFESSIONAL RANGE

OUTILLAGE CARRELAGE
TILING TOOLS



MALAXEURS
MIXERS

COUPE-CARREAUX ELECTRIQUES
ELECTRIC TILE CUTTERS

DISQUES DIAMANTÉS
DIAMOND BLADES

COUPE-CARREAUX MANUELS
MANUAL TILE CUTTERS

MOLETTES
CUTTING WHEELS

COURONNES DIAMANTÉES
DIAMOND DRILLS

CROISILLONS
TILE SPACERS

OUTILLAGE CARRELAGE
TILING TOOLS

QEP

1931 — Fondation de la société BÉNETIÈRE® / BÉNETIÈRE® Company established

1961 — Création de la société TOMECANIC® / Creation of the TOMECANIC® Company

1979 — Création de la société QEP® / Creation of the QEP® Company

1995 — Rachat de la société BÉNETIÈRE® par la société TOMECANIC® / Acquisition of the BENETIERE® Company by the TOMECANIC® Company

2014 — Acquisition des marques TOMECANIC® et BÉNETIÈRE® par le Groupe QEP® / Acquisition of TOMECANIC® and BENETIERE® brands by the QEP® Group

Créée en France en 1961, **TOMECANIC®** fut la première société à offrir une gamme complète d'outillage pour le carrelage aux négociants et distributeurs français. La Société a développé avec succès ses marques et parts de marché en apportant des produits innovants dans le domaine de l'outillage pour le carrelage tels que des pinces coupe faïence, un système astucieux de coupe intérieure des carreaux, un coupe carreaux spécial mosaïque et a obtenu un vif succès grâce à sa gamme de coupe carreaux manuels en particulier de par son modèle très haut de gamme labellisé SUPERCOUP® fabriqué en France et vendu à travers le monde.

En 1995, **TOMECANIC®** rachète la Société française **BÉNETIÈRE®**, elle-même fondée en France en 1931, bénéficiant d'une grande notoriété pour avoir inventé le premier outil électrique de façonnage pour la pierre naturelle et pour offrir une gamme très complète de disques diamantés.
Ainsi les deux marques combinées offrent alors une large gamme très claire incluant les coupe carreaux manuels et électriques, l'outillage à main et accessoires pour la pose de carrelage, les disques diamantés, les couronnes et trépans diamantés et les malaxeurs électriques, au service des Professionnels.

Depuis le 1er avril 2014 les marques **TOMECANIC® et BÉNETIÈRE®** font désormais partie du Groupe international **QEP®.**
Cette acquisition permet de moderniser et redynamiser ces deux marques (nouveau Logo, nouveau design, etc…) et de renforcer un peu plus la position du Groupe **QEP®** en tant que leader mondial de l'outillage et accessoires pour revêtement de sol.

Ainsi les marques :

bénetière® pour les "PROS" du bâtiment
TOMECANIC® L'expérience professionnelle

continuent pour devenir l'unique marque Professionnelle au sein du Groupe QEP® !

TOMECANIC® bénetière®

Avec son nouveau design, et bien d'autres évolutions à découvrir dans ce catalogue….
Et uniquement distribuée auprès des professionnels et réseaux Pro !

QEP® Co., Inc., créé en 1979 est un groupe international fournisseur de rang mondial de solutions industrielles innovantes et de qualité dans l'univers du revêtement de sols.
En tant que leader mondial, le Groupe **QEP®** fournit des gammes complètes et cohérentes dans les domaines des revêtements de sol en bois et stratifiés, de l'outillage de pose de revêtements de sol, des adhésifs, colles et accessoires correspondants, aussi bien pour l'utilisateur professionnel que pour le grand public.
Le Groupe fournit ainsi des outils performants et à la pointe de la technologie dans un grand nombre de domaines professionnels et industriels, sous les marques QEP®, ROBERTS®, Capitol®, Harris®Wood, Homelux®, TileRite®, Nupla®, HISCO®, Ludell®, Vitrex®, Plasplugs, PRCI®, Porta-Nails® et Elastiment®, LA CARRELETTE®, **TOMECANIC® et BENETIERE®**.
Le Groupe QEP® commercialise plus de 7 000 produits à travers les revendeurs de réseaux Professionnels et Grand Public, dans plus de 80 pays à travers le monde.

Bienvenue au sein de l'univers du Leader Mondial de l'outillage et accessoires pour revêtement de sol !

Established in France in 1961, **TOMECANIC®** was the first company to offer a complete range of tools for French tiling merchants and distributors. The Company has successfully developed its brand and market share by providing innovative products, in the domain of tiling tools, such as tile cutters, a clever inner tile cutting system, a special mosaic tile cutter and have obtained great success due to its range of manual tile cutters, in particular, the top quality model called SUPERCOUP® made in France and sold worldwide.

In 1995, the French company **TOMECANIC®** bought **BÉNETIÈRE®**, founded in France in 1931, who enjoys a great reputation for having invented the first electric tool for shaping natural stone, they also offer a complete range of diamond blades.

Thus the two brands combined offer a wide range of products, including manual and electric tile cutters, hand tools and accessories for tiles, diamond blades, crowns and diamond drill bits and electric mixers, serving professionals.

Since April 1, 2014, **TOMECANIC® and BÉNETIÈRE®** brands are now part of the International **QEP®** Group.
This acquisition helped to modernize and revitalize these two brands (new logo, new design, etc...), and reinforce even more the position of the **QEP®** Group as the global leader in flooring tools and accessories.

Thus the brands :

bénetière® pour les "PROS" du bâtiment
TOMECANIC® L'expérience professionnelle

carry on within the QEP® Group to become the sole Professional brand

TOMECANIC® bénetière®

With this new design as well as many other developments to be discovered in this catalogue...
And only distributed among professionals and Pro distribution !

QEP® Co., Inc., established in 1979, is an international, world-class supplier of industrial quality and innovative solutions in the world of flooring.
As a global leader, the **QEP®** Group provides a complete and consistent range in the areas of wood flooring, laminates, assembly equipment, adhesives and glues, and related accessories for both professional users and the general public.
The Group provides powerful tools and advanced technology in a large number of professional and industrial areas, under the brands QEP®, ROBERTS®, Capitol®, Harris®Wood, Homelux®, TileRite®, Nupla®, HISCO®, Ludell®, Vitrex®, Plasplugs, PRCI®, Porta-Nails® et Elastiment®, LA CARRELETTE®, **TOMECANIC® and BENETIERE®**.

The **QEP®** Group sells more than 7,000 products through distribution networks both in progression and DIY in more than 80 countries worldwide.

Welcome into the world of the Global Leader of flooring tools !

TOMECANIC® bénetière®

SUPERCOUP
LA CARRELETTE®



Les coupe-carreaux professionnels “SUPERCOUP” sont, de par leur conception, rigides, robustes et performants pour les coupes droites et diagonales de carreaux très durs grâce à leur tête montée sur multiples roulements à billes, leurs 2 séparateurs (large et étroit), leurs plateaux montés sur ressorts et leur équerre orientable graduée.

The professional tile cutters “SUPERCOUP” are rigid, strongly built and show a high performance for straight and diagonal cuts of very hard tiles, thanks to the cutting carriage mounted on ball bearings, 2 breakers (narrow and wide), spring loaded pads and graduated adjustable set square.



FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

stabilisateurs latéraux orientables
Directional side stabilizers



Chariot monté sur multiples roulements à billes
Cutting head carriage mounted on ball bearings

Equerre orientable multiposition
Graduated swivel cutting guide

Plateaux montés sur ressorts
Trays mounted on springs

Positionneur pour coupes diagonales
Guide for diagonal cuts

	600 x 600 mm 420 x 420 mm 20 mm	SUPERCOUP 60
	750 x 750 mm 530 x 530 mm 20 mm	SUPERCOUP 75
	900 x 900 mm 636 x 636 mm 20 mm	SUPERCOUP 90
	1350 x 1350 mm 950 x 950 mm 20 mm	SUPERCOUP 135

Pour plus d'informations, rendez-vous pages 20 et 21 - More information on pages 20 and 21.

Coffret
Storage case

SOMMAIRE
SUMMARY

LA SOCIÉTÉ
The Company — 2

LES SUPERCOUP - COUPE-CARREAUX MANUELS
SUPERCOUP - Manual tile cutters — 4

MALAXEURS À COLLE ET HÉLICES
Mixers and mixer paddles — 7

COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUES
Electric tile cutters — 10

DISQUES DIAMANTÉS
Didiamond blades — 14

CARRELETTES - COUPE-CARREAUX MANUELS
Carrelettes - Manual tile cutters — 18

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DIAGONALES / Overview of diagonals — 19

MOLETTES
Cutting wheels — 24



COURONNES DIAMANTÉES
Diamond drills — 25

CLIPS NIVELEURS ET CROISILLONS D'ESPACEMENT
Leveling system and tile spacers — 28

NOMBRE DE CROISILLONS ou de CLIPS NIVELEURS NÉCESSAIRES par M²
Number of tile spacers or leveling sytem required per m² — 31

OUTILLAGE CARRELAGE
Tiling tools — 32

CHOISIR SON PEIGNE À COLLE / Choose your tile adhesive spreader — 33

INDEX DES RÉFÉRENCES / Reference index — 46

TABLEAU DE CONVERSION POUCES / CM-MM / Conversion table inches / mm-cm — 47

TOMECANIC® benetière®

MALAXEURS
MIXERS

QEP

MALAXEUR TH MIXER 1800 W

TH MIXER 1800 W

- › Mélangeur portable de grande puissance.
- › Pour mélanger toutes matières type ciment-colle, peinture, ciment avec adjuvants, résines, …
- › Poignée double pour le confort et la sécurité.
- › Ergonomique et léger.
- › Démarrage progressif à régulation électronique.
- › Sélecteur de vitesse :
  - vitesse 1 : 150 à 300 tours/minute.
  - vitesse 2 : 300 à 650 tours/minute.
- › Puissance 1800 watts.
- › Poids 6 kg.
- › Livré en coffret ABS avec 2 hélices Ø 14 cm et Ø 16 cm.

- › Portable power mixer.
- › For mixing all types of cement-adhesive, paint, cement additives, resin, etc...
- › Double handed handle for comfort and security.
- › Ergonomic and light.
- › Progressive variable start up.
- › Speed dial controls:
  - 1st gear : 150 à 300 RPM.
  - 2nd gear : 300 à 650 RPM.
- › Powerful 1800 watt motor.
- › Weight 6 kg.
- › Supplied with storage case and 2 paddle mixers Ø 14 cm and Ø 16 cm.

EN COFFRET

STORAGE CASE

Filetage M14
M14 thread

3 221675 231705

PCB : 1 **Réf. T 523 170 0**

HÉLICE DE MALAXAGE POUR TH MIXER - Ø 16 cm

MIXER PADDLE FOR TH MIXER - Ø 16 cm

- › S'utilise sur TH mixer - 1800 W réf. T 523 170 0.
- › Longueur 60 cm - Ø 16 cm.

- › Used with the TH mixer - 1800W ref. T 523 170 0.
- › Length : 60 cm - Ø 16 cm.

3 221675 031015

PCB : 1 **Réf. T 503 101 0**

HÉLICE DE MALAXAGE POUR TH MIXER - Ø 14 cm

MIXER PADDLE FOR TH MIXER - Ø 14 cm

- › S'utilise sur TH mixer - 1800 W réf. T 523 170 0.
- › Longueur 60 cm - Ø 14 cm.

- › Used with the TH mixer - 1800W ref. T 523 170 0.
- › Length : 60 cm - Ø 14 cm.

3 221675 031022

PCB : 1 **Réf. T 503 102 0**

HÉLICE DE MALAXAGE Ø 12 cm

MIXER PADDLE Ø 12 cm

- › Mélange tous types de colle, joint de carrelage, ou peinture même de forte viscosité.
- › S'utilise sur perceuse électrique.
- › Longueur : 60 cm - Ø 12 cm.

- › Mixes all types of adhesive, tile grout, or paint even of a very strong viscosity.
- › Used with an electric drill.
- › Length : 60 cm - Ø 12 cm.

3 221673 499527

PCB : 1 **Réf. T 349 952 0**

HÉLICE DE MALAXAGE Ø 8 cm

MIXER PADDLE Ø 8 cm

- › Pour mélanger les produits liquides de type joint de carrelage ou peinture.
- › S'utilise sur perceuse électrique.
- › Longueur : 40 cm - Ø 8 cm.

- › For mixing liquid products like tile grout or paint.
- › Used with an electric drill.
- › Length : 40 cm - Ø 8 cm.

3 221673 499534

PCB : 1 **Réf. T 349 953 0**

TOMECANIC® benetière®

COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUES

ELECTRIC TILE CUTTERS



QEP

RADIALE SUPRA 1000

- Tête de coupe à fonction pendulaire.
- Longueur de coupe de 1 m.
- Grand réservoir d'eau pour le refroidissement du disque par arrosage.
- Tapis caoutchouc antidérapant.
- Sécurité assurée par un disjoncteur thermique et un PRCD.
- Disque diamant jante continue de 230 x 22,23 x 2 mm pour des coupes très nettes.
- Normes CE.

SUPRA 1000 BRIDGE SAW

- Plunging cutting head.
- Cutting length 1 m.
- Large water tank, spray system keeps blade cool.
- Non-slip rubber mat.
- Thermal motor protection - PRCD.
- 230 x 22,23 x 2 mm diamond blade with continuous rim for neat cuts.
- CE standards.

1 DISQUE INCLUS
1 BLADE INCLUDED

Disque diamanté
Ø 230 mm - Alésage Ø 22,23 mm
Diamond blade
Ø 230 mm - Bore Ø 22,23 mm

Le chariot s'incline pour une coupe en biseau rapide et facile de 0° à 45°
Cutting head can move from 0° to 45° for easy bevel cuts

Rallonge latérale (0-250 mm) pour une stabilité supplémentaire pendant les coupes de grands carreaux
Table with lateral extension for more stability while cutting large size of tiles

Grandes roulettes (verrouillables) pour faciliter le transport
Large locking wheels for easy worksite transport

Chariot et tête réglables à fonction pendulaire pour démarrer la coupe à l'intérieur du carreau
Plunging cutting head to start the cut on the inside of the tile

Equerre orientable et guide de coupe à onglet pour coupes droites et diagonales
Directional set square for straight and diagonal cutting

Poignée coulissante et réglable pour le transport
Adjustable pull-out handle for transportation

Pieds repliables pour un rangement peu encombrant et le transport
Durable folding stand for convenient storage and transportation

1000 x 1000 mm **700 x 700 mm** **50 mm**

Moteur / Motor	1200 W - 230 V / 50HZ
Dimension du disque / Blade size	Ø 230 mm - Alésage Ø 22,23 mm - 2 mm
Disque de remplacement Replacement blade	DIAMCUT DX - Ø 230 mm - T 560 076 0
Dimension de la table de coupe Table size	1338 x 500 mm
Poids / Weight	54 Kg

3 221675 004729

PCB : 1 **Réf. T 500 472 0**

TOMECANIC benetiere

COUPE-CARREAUX ÉLECTRIQUES
ELECTRIC TILE CUTTERS

PRO

BATICOUP 200

› Tronçonneuse à eau pour carrelage et matériaux.
› Interrupteur à manque de tension.
› Profondeur de coupe réglable avec blocage en position.
› Lubrification à eau par barbotage du disque.
› Biseautage à 45° par la table de travail pivotante.
› Sur pieds.
› Bac métal, règle butée, table inox.
› Livrée avec 2 disques :
- Un disque jante continue pour carrelage, terre cuite mono-cuisson, faïence, marbre (Coupe à eau).
- Un disque turbo qui coupe les matériaux suivants : briquettes, tuiles béton, tuiles plates, tuiles mécaniques, terre cuite, ardoise et dallages de faible épaisseur en béton, pierre, marbre, granit, grès (Coupe à sec ou à eau).
› Normes CE.

BATICOUP 200

› Portable wet saw.
› Switch with lack of tension.
› Variable cutting depth with locking position.
› Blade cooling by dipping.
› Table tilts to make 0 - 45° bevel cuts.
› Supplied with stand.
› Metal tray, locking bar, stainless steel work surface.
› Supplied with 2 blades :
- A diamond blade with continuous rim for cutting tiles, single fired terracotta, earthenware, marble (Wet cut).
- A turbo disc which cuts the following materials : bricks, concrete tiles, flat tiles, roof tiles, terracotta, slate floors and thin concrete, stone, marble, granite, sandstone (Dry or wet cut).
› CE standards.

2 DISQUES INCLUS
2 BLADES INCLUDED

Disques diamantés
Ø 200 mm - Alésage Ø 22,2 mm
Diamond blades
Ø 200 mm - Bore Ø 22,2 mm

Système de vidange rapide du bac à eau
Fast water tray drainage system



Guide de coupe en diagonale réglable
Adjustable diagonal cutting template

Illimitée / Unlimited **43 mm**

Moteur / Motor	900 W - 230 V
Vitesse de rotation / Rotation speed	2 800 tours/minute (rpm)
Dimension des disques / Blades size	Ø 200 mm - Alésage Ø 22,2 mm
Disque de remplacement / Replacement blade	DIAMCUT DX - Ø 200 mm - T 560 075 0
Dimensions / Sizes	L 490 x l 470 x H 340 mm
Poids / Weight	17 Kg

3 221675 300296

PCB : 1 **Réf. T 530 029 0**

ASTRO 720 EN COFFRET

› Tronçonneuse à eau pour carrelage et matériaux.
› Interrupteur à manque de tension.
› Lubrification à eau par barbotage du disque.
› Gabarit de coupe en diagonale.
› Fournie en coffret anti-choc à double paroi. Idéale pour le transport et la conservation de la machine.
› Fournie avec :
- un disque jante continue pour le carrelage.
- un disque turbo qui coupe les matériaux suivants : briquettes, tuiles béton, tuiles plates, tuiles mécaniques, terre cuite, ardoise et dallages de faible épaisseur en béton, pierre, marbre, granit, grès.
› Normes CE.

ASTRO 720 STORAGE CASE

› Portable wet saw.
› Switch with lack of tension.
› Blade cooling by dipping.
› Diagonal cutting guide.
› Supplied with a double sided, anti-shock case. Ideal for protection and transportation of the machine.
› Supplied with 2 blades :
- A diamond blade with continuous rim for cutting tiles.
- A turbo disc which cuts the following materials : bricks, concrete tiles, flat tiles, roof tiles, terracotta, slate floors and thin concrete, stone, marble, granite, sandstone (Dry or wet cut).
› CE standards.

EN COFFRET
STORAGE CASE

2 DISQUES INCLUS
2 BLADES INCLUDED

Disques diamantés
Ø 200 mm - Alésage Ø 22,2 mm
Diamond blades
Ø 200 mm - Bore Ø 22,2 mm

Table de travail en inox avec perforations pour récupération et évacuation d'eau, entièrement basculante pour coupe à 45°
Perforated steel work table for easy water recuperation and evacuation, tilting to cut at 45°.



Disjoncteur thermique de sécurité
Thermal security switch

Largeur de coupe guidée jusqu'à 330 mm
Guided cutting width up to 330 mm

Illimitée / Unlimited **43 mm**

Moteur / Motor	720 W - 230 V
Vitesse de rotation / Rotation speed	2 800 tours/minute (rpm)
Dimension des disques / Blades size	Ø 200 mm - Alésage Ø 22,2 mm
Disque de remplacement / Replacement blade	DIAMCUT DX - Ø 200 mm - T 560 075 0
Dimensions / Sizes	L 420 x l 385 x H 240 mm
Poids / Weight	12,5 Kg

3 221675 075972

PCB : 1 **Réf. T 507 597 0**

TOMECANIC® benetière®

DISQUES DIAMANTÉS

DIAMOND BLADES



DIAM CUT DX
Ø 230, Ø 200 et Ø 180 mm

- Disque diamanté à eau.
- Couronne jante continue.
- Longue durée de vie.
- Bonne qualité de coupe.
- Types de matériaux à couper : faïence, carrelage émaillé, céramique, grès, grès cérame, porcellanato, plaquette de marbre et de granit, pierre reconstituée.
- Différents diamètres : 230, 200 et 180 mm.

DIAM CUT DX
Ø 230, Ø 200 and Ø 180 mm

- Wet diamond blade.
- Continuous cutting.
- Long life.
- Quality cutting.
- Materials to be cut : quarry tile, enamalled tile, ceramic tile, stoneware tile, marble, granite, reconstructed stone...
- Blade diameters : 230, 200 and 180 mm.



Alésage / Bore — Ø 25,4 mm

3 221675 600761

Ø 230 mm
Max. RPM 6600 tours/minute
PCB : 1 — **Réf. T 560 076 0**



Alésage / Bore — Ø 30 mm, Ø 25,4 mm, Ø 22,2 mm

3 221675 600754

Ø 200 mm
Max. RPM 7600 tours/minute
PCB : 1 — **Réf. T 560 075 0**



Alésage / Bore — Ø 30 mm, Ø 25,4 mm, Ø 22,2 mm

3 221675 600501

Ø 180 mm
Max. RPM 8700 tours/minute
PCB : 1 — **Réf. T 560 050 0**

GRINDCUT PRO
Ø 230 et Ø 125 mm

- Conçu pour biseauter, chanfreiner, ajuster ou couper.
- Dépourvu de segments : donc aucun risque de casse ou d'arrachement.
- Pénétration rapide.
- Coupe propre et économique.
- Adapté pour tous corps d'état.
- Pour tronçonner, poncer : béton (sauf béton frais), fonte, acier, PEHD, granit, basalte, PVC, bois, briques.
- Pour couper et poncer à sec ou à eau tous matériaux et fer.
- Différents diamètres : 230 et 125 mm.
- Avec flasque pour montage direct sur meuleuse.

GRINDCUT PRO
Ø 230 and Ø 125 mm

- Designed for bevelling, to countersink, adjust or cut.
- Devoid of segments: thus no risk of breakage or tearing.
- Rapid penetration.
- Clean and economical cut.
- Suitable for all building trades.
- For cutting, sanding : concrete (except fresh concrete), iron, steel, HDPE, granite, basalt, PVC, wood, bricks.
- To cut and sand (Dry or wet cut) all materials and metal.
- Blade diameters : 230 and 125 mm.
- With flange for direct mounting on grinder.

COUPER & PONCER
CUTTING AND GRINDING

2 en in 1





- Fontes
- Cast-iron

- Carrelages
- Tiles

- Bétons
- Concrete

- Matériaux
- Materials

- Pierres
- Stone

- Aciers
- Steel

Ø 230 mm
+ flasque M14 Ø 80 mm
Max. RPM 6600 tours/minute

PCB : 1 | Réf. T 585 221 0

Ø 125 mm
+ flasque M14 Ø 50 mm
Max. RPM 13000 tours/minute

PCB : 1 | Réf. T 585 211 0

EXTREMM ST
Ø 125 et Ø 115 mm

- Finesse extrême, seulement 1 mm.
- Haute performance et grande longévité.
- Coupe et finition précises.
- Spécial carreaux durs.
- Particulièrement adapté pour coupe extra-fine de céramique très dure, granit et autres carreaux durs ou difficiles à couper et aussi tuiles et briques.
- Tôle lisse fine ventilée.
- Couronne à créneaux.
- Pour couper tous les carrelages : grès cérame, porcellanato de forte densité, granit, marbre, carreaux métallisés, pâte de verre… Et aussi : tuile et brique.
- Pour couper à sec ou à eau : carrelage, granit, tuiles, briques.
- Différents diamètres : 125 et 115 mm.

EXTREMM ST
Ø 125 and Ø 115 mm

- Extremely fine only 1 mm.
- High performance and long life.
- Precise cut and finish.
- Special hard tiles.
- Particularly suitable for cutting ultra-thin very hard ceramic, granite and other difficult to cut tiles also for cutting roofing tiles and bricks.
- Aerated smooth sheet metal.
- Segmented rim.
- To cut all tiles : porcelain stoneware porcellanato high density, granite, marble, metallic tiles, glass mosaic... Also : roof tiles and brick.
- To cut dry or wet: general tiles, granite tiles, bricks.
- Blade diameters : 125 and 115 mm.

LE HAUT DE GAMME POUR CARRELAGE ET TUILES
TOP QUALITY FOR TILES AND ROOFING TILES



- Carrelages
- Tiles

- Faïence
- Earthenware

- Grès céram
- Stoneware

- Grès émaillé
- Glazed tile

- Porcellanato
- Porcelain tile

- Tuiles
- Roof tiles

- Plaquette granit/marbre
- Granite tile

- Briques
- Bricks

Alésage / Bore

Ø 125 mm
Max. RPM 12250 tours/minute

PCB : 1 | Réf. T 580 344 0

Alésage / Bore

Ø 115 mm
Max. RPM 13300 tours/minute

PCB : 1 | Réf. T 580 341 0

TOMECANIC® benetière®

LES CARRELETTES COUPE-CARREAUX MANUELS

MANUAL TILE CUTTERS



QEP

TABLEAU SYNOPTIQUE DES DIAGONALES

OVERVIEW OF DIAGONALS

Mesure des côtés et diagonales pour les principales tailles de carreaux
Measuring sides and diagonals for most common sizes of tiles.

Côté x côté Side x side (cm)	Diagonale Diagonal (cm)
15 x 15	21,20
20 x 20	28,30
21,20 x 21,20	30,00
23,30 x 23,30	33,00
25 x 25	35,40
28,20 x 28,20	40,00
30 x 30	42,40
30,40 x 30,40	43,00
31 x 31	43,84
33 x 33	46,70
33,20 x 33,20	47,00
35 x 35	49,50
35,30 x 35,30	50,00
36 x 36	50,90
40 x 40	56,60
40,30 x 40,30	57,00
42,40 x 42,40	60,00
43 x 43	60,80
45 x 45	63,60
46 x 46	65,10
46,60 x 46,60	66,00
50 x 50	70,70
52 x 52	73,50
53 x 53	75,00
60 x 60	84,90
63,60 x 63,60	90,00



LA CARRELETTE® SUPERCOUP 135, 90, 75 et 60 cm

LA CARRELETTE® SUPERCOUP 135, 90, 75 and 60 cm

- › Socle métallique.
- › Supports aluminium.
- › Chariot porte-outils à roulements à billes.
- › 2 séparateurs dont un spécial pour coupe en diagonale.
- › Equerre orientable multiposition pour coupe en diagonale de carreaux.
- › Plateaux montés sur ressorts avec tapis antidérapant.
- › Stabilisateurs latéraux orientables.
- › Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. T 326 009 0 (Ø 22 x Ø 6 x 5 mm).

- › Metal base.
- › Aluminum frame.
- › Cutting head carriage mounted on ball bearings.
- › 2 guide systems of which one is specially designed for diagonal cuts.
- › Graduated swivel cutting guide for diagonal cut.
- › Tray mounted on springs with slip mat.
- › Directional side stabilizers.
- › Replaceable tungsten carbide cutting wheel ref. T 326 009 0 (Ø 22 x Ø 6 x 5 mm).

FABRIQUÉ EN FRANCE
MADE IN FRANCE

BREVET TOMECANIC
TOMECANIC PATENT

Positionneur pour coupes diagonales
Guide for diagonal cuts

4 DIMENSIONS
4 DIMENSIONS

135 cm - 90 cm - 75 cm - 60 cm

Réf. T 311 008 0	1350 x 1350 mm	950 x 950 mm	20 mm
Réf. T 311 004 0	900 x 900 mm	636 x 636 mm	20 mm
Réf. T 311 056 0	750 x 750 mm	530 x 530 mm	20 mm
Réf. T 311 003 0	600 x 600 mm	420 x 420 mm	20 mm

1350 mm
3 221673 110088 — PCB : 1 — Réf. T 311 008 0

900 mm
3 221673 110040 — PCB : 1 — Réf. T 311 004 0

750 mm
3 221673 110569 — PCB : 1 — Réf. T 311 056 0

600 mm
3 221673 110033 — PCB : 1 — Réf. T 311 003 0

COFFRET DE TRANSPORT ET DE RANGEMENT POUR SUPERCOUP

STORAGE CASE FOR SUPERCOUP

Protections angulaires arrondies pour la sécurité
Metallic rounded protection to reduce damage

Parois de MDF avec film épais de renfort en ABS
MDF sides with thick coating of reinforced ABS

Cornières aluminium assemblées aux parois MDF pour renforcer la structure
Aluminium frame enclosing MDF panels to reinforce the structure

Grenouillères métalliques pour assurer la bonne fermeture
Metallic latches to assure correct fastening

Poignée ergonomique pour faciliter le transport sur roues
Ergonomic handle to make transportation on wheels easier and more comfortable



Parois intérieures renforcées avec mousse de haute densité pour assurer une bonne protection de la machine
HD foam on the inside case to guarantee the machine protection

Roues à la base du coffret pour assurer un transport facile
Wheels in the base to make transport easier

Pour coupe-carreaux manuel SUPERCOUP 90
For manual tile cutter SUPERCOUP 90
3 221673 110972 — PCB : 1 — Réf. T 311 097 0

Pour coupe-carreaux manuels SUPERCOUP 60 et SUPERCOUP 75
For manual tile cutters SUPERCOUP 60 and SUPERCOUP 75
3 221673 110958 — PCB : 1 — Réf. T 311 095 0



LA CARRELETTE® CLINKER 750 - 900 mm

› Longueur de coupe idéale pour la majorité des carreaux.
› Roulettes pour le transport.
› Poignée de transport.
› Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. T 352 604 0 (Ø 22 x Ø 6 x 4,7 mm).

LA CARRELETTE® CLINKER 750 - 900 mm

› Cutting length is ideal for most tiles.
› Wheels for easy transport.
› Carrying handle.
› Replaceable tungsten carbide cutting wheel ref. T 352 604 0 (Ø 22 x Ø 6 x 4,7 mm).



Réf. T 312 002 0	900 x 900 mm	635 x 635 mm	20 mm
Réf. T 312 001 0	750 x 750 mm	530 x 530 mm	20 mm

3 221673 120025
PCB : 1 — 900 mm — Réf. T 312 002 0

3 221673 120018
PCB : 1 — 750 mm — Réf. T 312 001 0

LA CARRELETTE® ROLLER CUT 600 mm

› Convient pour tous types de carrelages.
› Amortisseurs caoutchouc.
› Chariot monté sur roulements à billes.
› Equerre orientable grande dimension avec ouvrant gradué pour coupes diagonales.
› Double barre, solidité renforcée.
› Système de casse.
› Poignée bi-matière.
› Valise de transport et de rangement.
› Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. T 326 016 0 (Ø 22 x Ø 6 x 2 mm).

LA CARRELETTE® ROLLER CUT 600 mm

› Convenient for all types of tiles.
› Rubber shock absorbers.
› Carriage set up on ball bearings.
› Adjustable rip & cut angle guide for diagonal cuts.
› Double bar, reinforced strength.
› Breaking system.
› «Soft grip» handle.
› Case for transport and storage.
› Replaceable tungsten carbide cutting wheel ref. T 326 016 0 (Ø 22 x Ø 6 x 2 mm).

EN COFFRET
STORAGE CASE

600 x 600 mm — 420 x 420 mm — 12 mm

3 221673 126607
PCB : 2 — Réf. T 312 660 0

LA CARRELETTE® CUT 470 mm

› Longueur de coupe idéale pour la majorité des carreaux.
› Amortisseurs caoutchouc sur socle acier.
› Guide de coupe réglable et gradué.
› Système de casse.
› Poignée ergonomique.
› Molette au carbure de tungstène remplaçable réf. T 326 012 0 (Ø 18 x Ø 6 x 3,8 mm).

LA CARRELETTE® CUT 470 mm

› Cutting length ideal for the majority of tiles.
› Rubber shock absorbers on steel base.
› Adjustable and gratuated cutting guide.
› Breaking system.
› Ergonomic handle.
› Replaceable tungsten carbide cutting wheel ref. T 326 012 0 (Ø 18 x Ø 6 x 3,8 mm).

470 x 470 mm — 330 x 330 mm — 12 mm

3 221673 114475
PCB : 1 — Réf. T 311 447 0

MOLETTE pour SUPERCOUP Ø 22 x Ø 6 x 4,7 mm

WHEEL for SUPERCOUP Ø 22 x Ø 6 x 4,7 mm

› Molette de rechange pour coupe-carreaux manuels.
› Au carbure de tungstène pour une bonne résistance à l'usure.
› Ø extérieur : 22 mm.
Alésage : 6 mm.
Epaisseur : 5 mm.

› Replacement wheels for manual tile cutters.
› Made of tungsten carbide for wear resistance.
› Outside Ø 22 mm.
Bore : 6 mm.
Thickness : 5 mm.

Pour / for :
Supercoup 1350 - Réf. T 311 008 0
Supercoup 900 - Réf. T 311 004 0
Supercoup 750 - Réf. T 311 056 0
Supercoup 600 - Réf. T 311 003 0



3 221673 260097

PCB : 5 **Réf. T 326 009 0**

MOLETTE pour CLINKER Ø 22 x Ø 6 x 4,7 mm

WHEEL for CLINKER Ø 22 x Ø 6 x 4,7 mm

› Molette de rechange pour coupe-carreaux manuels.
› Au carbure de tungstène pour une bonne résistance à l'usure.
› Ø extérieur : 22 mm.
Alésage : 6 mm.
Epaisseur : 4,7 mm.

› Replacement wheels for manual tile cutters.
› Made of tungsten carbide for wear resistance.
› Outside Ø 22 mm.
Bore : 6 mm.
Thickness : 4,7 mm.

Pour / for :
Clinker 900 - Réf. T 312 002 0
Clinker 750 - Réf. T 312 001 0



3 221673 526049

PCB : 5 **Réf. T 352 604 0**

MOLETTE pour ROLLERCUT 600 Ø 22 x Ø 6 x 2 mm

WHEEL for ROLLERCUT 600 Ø 22 x Ø 6 x 2 mm

› Molette de rechange pour coupe-carreaux manuels.
› Au carbure de tungstène pour une bonne résistance à l'usure.
› Ø extérieur : 22 mm.
Alésage : Ø 6 mm.
Epaisseur : 2 mm.

› Replacement wheels for manual tile cutters.
› Made of tungsten carbide for wear resistance.
› Outside Ø : 22 mm.
Bore : Ø 6 mm.
Thickness : 2 mm.

Pour / for Rollercut 600 - Réf. T 312 660 0



3 221673 260165

PCB : 5 **Réf. T 326 016 0**

MOLETTE pour CUT 470 Ø 18 x Ø 6 x 3,8 mm

WHEEL for CUT 470 Ø 18 x Ø 6 x 3,8 mm

› Molette de rechange pour coupe-carreaux manuels.
› Au carbure de tungstène pour une bonne résistance à l'usure.
› Ø extérieur : 18 mm.
Alésage : 6 mm.
Epaisseur : 3,8 mm.

› Replacement wheels for manual tile cutters.
› Made of tungsten carbide for wear resistance.
› Outside Ø 18 mm.
Bore : 6 mm.
Thickness : 3,8 mm.

Pour / for Cut 470 - Réf. T 311 447 0



3 221673 260127

PCB : 5 **Réf. T 326 012 0**

TOMECANIC benetiere

COURONNES DIAMANTÉES
DIAMOND DRILLS



QEP

FORAGRES WET

Avec éponge intégrée à partir du Ø 18 mm pour lubrification durant le perçage

With integrated sponge from Ø 18 mm for lubrication during drilling

› PERÇAGE À EAU

› Pour le perçage à eau de tous les matériaux délicats et très durs : granit, marbre, grès émaillé, grès porcellanato, granito, grès cérame, ardoise, baignoire fonte émaillée, matériaux composites type polyester, fibre de verre, etc...

› Utilisation en horizontal ou en vertical.

› Montage sur une perçeuse 500 W minimum.

› Avec éponge intégrée à partir du Ø 18 mm pour lubrification durant le perçage.

› DRILLING WITH WATER

› For wet drilling either delicate or very hard materials : enamelled stoneware, porcelain-finished stoneware, ceramic stoneware, most granites and marbles, slate, enamelled cast-iron bathtub, composite materials of polyester, glass fibre and similar types.

› Horizontal or vertical use.

› Fitting on a drill (minimum 500 W).

› With integrated sponge from Ø 18 mm for lubrication during drilling.

COFFRET DE COURONNES DIAMANTÉES - FORAGRES WET

› Différents diamètres : 6 - 8 - 10 - 17 mm.

SET OF DIAMOND DRILL BITS

› Different diameters : 6 - 8 - 10 - 17 mm.

3 221673 491316 — PCB : 1 — Réf. T 349 131 0

COURONNES DIAMANTÉES FORAGRES WET

DIAMOND DRILLS FORAGRES WET

3 221673 491200 — PCB : 5 — Ø 6 mm — Réf. T 349 120 0

3 221673 491217 — PCB : 5 — Ø 8 mm — Réf. T 349 121 0

3 221673 491224 — PCB : 5 — Ø 10 mm — Réf. T 349 122 0

3 221673 491231 — PCB : 5 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 18 mm — Réf. T 349 123 0

3 221673 491248 — PCB : 5 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 27 mm — Réf. T 349 124 0

3 221673 491255 — PCB : 5 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 35 mm — Réf. T 349 125 0

3 221673 491262 — PCB : 1 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 45 mm — Réf. T 349 126 0

3 221673 491279 — PCB : 1 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 55 mm — Réf. T 349 127 0

3 221673 491286 — PCB : 1 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 65 mm — Réf. T 349 128 0

3 221675 187286 — PCB : 1 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 67 mm — Réf. T 518 728 0

3 221675 187255 — PCB : 1 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 68 mm — Réf. T 518 725 0

3 221673 491309 — PCB : 1 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 75 mm — Réf. T 349 130 0

3 221675 187385 — PCB : 1 — + éponge intégrée + integrated sponge — Ø 85 mm — Réf. T 518 738 0



3 221673 491538 — PCB : 1 — Ø 150 mm — Réf. T 349 153 0

TOMECANIC® bénetière®

CROISILLONS

TILE SPACERS

QEP

CALES ET CLIPS NIVELEURS | LEVELING SYSTEM

ALIGNEMENT ET NIVELLEMENT PARFAIT DE VOTRE POSE DE CARRELAGE

Le système breveté CLIPS est conçu pour un alignement parfait du carrelage, évitant ainsi tout réajustement ultérieur.
Ce système fait gagner du temps et ajuste la hauteur des carreaux en maintenant de niveau les côtés pendant le séchage de la colle.

› Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux.
› Système totalement invisible après pose du joint.
› Facile d'utilisation.
› Ne nécessite aucun outil particulier.
› Gain de temps important par rapport à la méthode traditionnelle (Maillet, batte, etc…).

FOR PERFECT TILE-TO-TILE LEVELING

The patented LASH system is designed for quick installation and reduces costly call backs by ensuring that the finished floor surface is lippage-free. This time saving system helps adjust the height of the tiles and evenly holds their edges throughout the adhesive drying process.

› **L**evel and **A**lign—The LASH clips work as a system by automatically aligning the tiles and ensuring that the surface of the tiles is level.
› **S**pace—The clips allow the installer to space the tiles at exactly the same width throughout the installation to prevent any variation in a grout joint.
› **H**old—The wedges ensure that the tiles are held at an even height until the adhesive sets.

UTILISATION / USE



› Glisser le CLIPS blanc sous le bord du carreau à niveler. Puis poser le second carreau en butée contre le CLIPS, ou contre les croisillons d'écartement dans le cas d'un joint plus large.
› Slide two LASH clips under the tile and into the adhesive approximately 50mm from each end of the tile. Place the second tile.



› Glisser une cale réutilisable jaune dans le CLIPS et l'enfoncer jusqu'à ce que les carreaux soient de même niveau.
› Slide the reusable LASH wedges into the clips & tighten to Level, Align, Space and Hold the tiles.

› Laisser la colle sécher – puis simplement faire sauter les cales et la partie supérieure du CLIPS en donnant un léger coup de pied à la perpendiculaire.
› Once the adhesive sets, simply kick the clips, forcing them to snap off at the specially designed break-points.



BREVET DÉPOSÉ PAR LE GROUPE QEP®

QEP® PATENT

Une solution unique en deux pièces afin d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux
Unique 2 piece spacer system that prevents uneven tiles

La conception brevetée
› Fabriqué en nylon résistant.
› Les cales jaunes très visibles sont faciles à retirer.
› Le CLIPS possède un trait de rupture qui permet après séchage d'ôter sa partie supérieure ainsi que la cale (récupérable).

Patented Design
› Durable nylon construction for a secure installation.
› High-visibility yellow wedges are easy to distinguish on the job site.
› Specially designed break-off point on clips for swift removal.

3 221673 243021

Sachet de 200 cales récupérables
Bag of 200 reusable tile spacers wedges



PCB : 10 | Réf. T 324 302 0

3 221673 243014

Sachet de 100 clips
Bag of 100 clips

PCB : 10 | Réf. T 324 301 0

BOITE OPEN PACK
OPEN PACK (BOX)

› Produit livré dans carton pré-découpé prêt à la vente.
› Supplied in pre-cut box ready for sale.

CROISILLONS D'ÉCARTEMENT PRO

› Pour un espacement régulier des carreaux.
› Permet des joints uniformes.
› Bonne épaisseur pour une pose facile.
› Tailles adaptées à des joints et des carreaux de dimensions variables.
› Ailes de 12 mm sauf pour les croisillons Pro 8 mm et 10 mm : ailes de 10 mm.

PRO TILE SPACERS

› Spaces wall/floor tiles evenly.
› Ensures an even grout line throughout.
› Good thickness for easy laying.
› Size adapted to the size of joints and varying dimensions of tiles.
› Wings of 12 mm except for the Pro tile spacers 8 mm and 10 mm : wings of 10 mm.

Boite Open Pack de 70 sachets de 250 croisillons longs - 1 mm
Open Pack (box) including 70 bags of 250 spacers - 1 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 254 0

Boite Open Pack de 24 sachets de 500 croisillons longs - 2 mm
Open Pack (box) including 24 bags of 500 spacers - 2 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 037 0

Boite Open Pack de 40 sachets de 250 croisillons longs - 2 mm
Open Pack (box) including 40 bags of 250 spacers - 2 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 036 0

Boite Open Pack de 35 sachets de 250 croisillons longs - 3 mm
Open Pack (box) including 35 bags of 250 spacers - 3 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 038 0

Boite Open Pack de 48 sachets de 200 croisillons longs - 4 mm
Open Pack (box) including 48 bags of 200 spacers - 4 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 274 0

Boite Open Pack de 20 sachets de 500 croisillons longs - 5 mm
Open Pack (box) including 20 bags of 500 spacers - 5 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 277 0

Boite Open Pack de 40 sachets de 100 croisillons longs - 8 mm
Open Pack (box) including 40 bags of 100 spacers - 8 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 278 0

Boite Open Pack de 40 sachets de 100 croisillons longs - 10 mm
Open Pack (box) including 40 bags of 100 spacers - 10 mm
PCB : 1 | Réf. T 324 279 0

CALES D'ÉPAISSEUR

› Pour ajuster l'alignement des carreaux au départ de la verticale d'un mur.
› Permet un travail soigné et régulier.
› Epaisseur de 1 à 5 mm.
› Boite Open Pack de 70 sachets de 250 cales.

TILE SPACERS WEDGES

› Ideal for adjustment of level horizontal grout lines during installation.
› Allows regular grout line throughout.
› 1 to 5 mm thickness.
› Open Pack (box) including 70 bags of 250 tile spacers wedges.

PCB : 1 | Réf. T 324 204 0

NOMBRE DE CROISILLONS ou de CLIPS NIVELEURS NÉCESSAIRES par M²
NUMBER OF TILE SPACERS or LEVELING SYSTEM REQUIRED per M²

(cm)	/ m²
10 x 10	100
10 x 20	50
13 x 13	60
13 x 26	30
15 x 15	44
20 x 20	25
25 x 25	16
30 x 20	17
30 x 30	11
33 x 33	9
40 x 20	12
40 x 30	9
40 x 40	7
60 x 30	6
60 x 60	3

(cm)	/ m²	(cm)	/ m²
30 x 60	22	60 x 80	10
30 x 90	19	60 x 100	10
40 x 40	25	60 x 120	8
40 x 60	17	80 x 80	9
40 x 80	16	80 x 100	9
45 x 45	20	80 x 120	7
45 x 60	15	90 x 90	7
45 x 80	14	90 x 120	6
50 x 50	16	100 x 100	8
50 x 100	12	100 x 120	7
50 x 120	10	120 x 120	6
60 x 60	11		

Tableaux donnés à titre indicatif.
Tables are given purely indicative.

TOMECANIC® bénetière®

OUTILLAGE CARRELAGE

TILING TOOLS

CHOISIR SON PEIGNE À COLLE

CHOOSE YOUR TILE ADHESIVE SPREADER

PEIGNE À COLLE
SPREADER

ÉCONOMIQUE

› Pour étaler la colle de façon uniforme.
› For spreading adhesive in a uniform fashion.

PEIGNE À COLLE
LARGE SPREADER

CONFORT

› Pour étaler la colle de façon uniforme.
› For spreading adhesive in a uniform fashion.

PLATOIR
ADHESIVE TROWEL

2 EN 1

› Pour étaler la colle de façon uniforme et lisser.
› For spreading adhesive in a uniform fashion and smoothly.



4 x 2,5 mm 5 x 5 mm	6 mm* 6 mm	6 mm* ou 9 mm 10 x 20 mm	9 mm* 10 x 20 mm*
< 10 cm x < 10 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm	60 cm x 60 cm

*: En double encollage.
*: Double adhesive spreading.

DENTURE «V» / POINTED «V» NOTCH

› Adapté pour une pose de carrelage verticale (**Pose au mur**) pour les carreaux n'excèdant pas 20 cm x 20 cm.
› Suitable for vertical tiling **(walls)** for tiles not exceeding 20 cm x 20 cm.

DENTURE «U» / SQUARE «U» NOTCH

› Adapté pour une **pose de carrelage au sol** pour les carreaux de dimension égale ou supérieure à 20 cm x 20 cm.
› Suitable for **laying floor tiles** for tile dimensions equal to or greater than 20 cm x 20 cm.

DENTURE DEMI-LUNE ◡
HALF ROUND NOTCH ◡

› Adapté pour la **pose de grands carreaux.**
› Suitable for laying large tiles.

› Plus le carreau est grand et plus la denture est grande (et plus la colle devra être épaisse).
› Utiliser les dents triangulaires «V» pour les pâtes et les dents carrées «U» pour les poudres.

› The larger the tile the larger the notches are (and the thicker the adhesive must be).
› Use the pointed «V» notch for the pastes and square «U» notch for the powders.

QEP

PEIGNE À COLLE DENTURE V 5 X 5 mm

SPREADER
POINTED V NOTCH 5 X 5 mm

› Pour étaler la colle de façon uniforme.
› Pour colle à carrelage prête à l'emploi.
› Lame acier.
› Denture V 5 x 5 mm
› Dimensions : 194 x 88 mm.

› For spreading adhesive in a uniform fashion.
› To use with ready mix tile adhesive.
› Steel blade.
› Pointed V notch 5 x 5 mm.
› Dimensions : 194 x 88 mm.



3 221673 429029

PCB : 10 | Réf. T 342 902 0

PEIGNE À COLLE DENTURE V

LARGE SPREADER
POINTED V NOTCH

› Pour étaler la colle de façon uniforme.
› Pour colle à carrelage prête à l'emploi.
› Monture en bois et lame acier.

› For spreading adhesive in a uniform fashion.
› To use with ready mix tile adhesive.
› Wooden handle, steel blade.



3 221673 429043

Denture V 4 x 4 mm
Pointed V notch 4 x 4 mm
185 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 904 0

3 221673 429067

Denture V 4 x 4 mm
Pointed V notch 4 x 4 mm
250 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 906 0

3 221673 429050

Denture V 10 x 5 mm
Pointed V notch 10 x 5 mm
185 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 905 0

3 221673 429074

Denture V 10 x 5 mm
Pointed V notch 10 x 5 mm
250 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 907 0

PEIGNE À COLLE DENTURE U

LARGE SPREADER
SQUARE U NOTCH

› Pour étaler la colle de façon uniforme.
› Pour colle à carrelage prête à l'emploi.
› Monture en bois et lame acier.

› For spreading adhesive in a uniform fashion.
› To use with ready mix tile adhesive.
› Wooden handle, steel blade.



3 221673 429128

Denture U 3 x 3 mm
Square U notch 3 x 3 mm
185 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 912 0



3 221673 429081

Denture U 6 x 6 mm
Square U notch 6 x 6 mm
185 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 908 0

3 221673 429104

Denture U 6 x 6 mm
Square U notch 6 x 6 mm
250 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 910 0



3 221673 429098

Denture U 9 x 9 mm
Square U notch 9 x 9 mm
185 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 909 0



3 221673 429111

Denture U 9 x 9 mm
Square U notch 9 x 9 mm
250 x 130 mm

PCB : 10 | Réf. T 342 911 0

PLATOIR À COLLE DENTURE DEMI-LUNE ◡ 10 mm

› Pour étaler uniformément colles et enduits et lisser.
› Lame en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure et à l'oxydation.
› Poignée méga grip élastomère pour plus de confort.
› Monture aluminium soudée.
› Dimensions : 280 x 120 mm.

ADHESIVE TROWEL HALF ROUND NOTCH ◡ 10 mm

› For uniformly spreading adhesive and plaster smoothly.
› Rust resistant stainless steel base.
› "Soft grip" handle for extra comfort.
› Welded aluminum frame.
› Dimensions : 280 x 120 mm.



3 221673 428015

PCB : 6 | Réf. T 342 801 0

PLATOIR À COLLE DENTS U 6 x 6 ou 9 x 9 mm

› Pour étaler uniformément colles et enduits et lisser.
› Lame en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure et à l'oxydation.
› Poignée méga grip élastomère pour plus de confort.
› Monture aluminium soudée.
› Denture U 6 x 6 mm ou U 9 x 9 mm.
› Dimensions : 280 x 120 mm.

ADHESIVE TROWEL SQUARE U NOTCH : 6 x 6 or 9 x 9 mm

› For uniformly spreading adhesive and plaster smoothly.
› Rust resistant stainless steel base.
› "Soft grip" handle for extra comfort.
› Welded aluminum frame.
› Square U notch : 6 x 6 mm or 9 x 9 mm.
› Dimensions : 280 x 120 mm.





3 221673 428022

Denture U 6 x 6 mm
Square U notch 6 x 6 mm

PCB : 6 | Réf. T 342 802 0

3 221673 428039

Denture U 9 x 9 mm
Square U notch 9 x 9 mm

PCB : 6 | Réf. T 342 803 0

Retrouvez tous nos produits sur notre site web
Find all our products on our website
www.tomecanic-benetiere.com

QEP

PAIRE DE GENOUILLÈRES PRO GEL

› Idéales sur carrelage ou sur moquettes et sols laminés.
› Coque lisse et résistante en vinyle permettant de pivoter.
› Le coussin intérieur injecté de gel polymère épouse les formes du genou et absorbe les chocs.
› Large sangle de maintien molletonnée, s'ajuste facilement par boucle.
› Normes CE.

GEL SWIVEL CAP KNEE PADS

› Ideal for use on floor tiles, carpets and laminated flooring.
› Hard flexible swivel cap for easy movement
› Air injected GEL foam for increased comfort and shock absorption.
› Adjustable elastic strap with hook and loop fastening.
› CE standards.

3 221673 525202

PCB : 1 | Réf. T 352 520 0

RACLOIR UNIVERSEL

› Pour décoller moquette, sols plastiques, carrelage, faïence, etc…
› Pour racler chape en ciment, planches de coffrage, murs et autres supports.
› Entièrement en métal.
› Longueur : 550 x 127 mm.

UNIVERSAL SCRAPER

› To remove carpet, plastic floors, tiles etc...
› For scraping cement screed, wooden boards, walls and other materials.
› All metal.
› Length : 550 x 127 mm..

3 221673 493204

PCB : 1 | Réf. T 349 320 0

SET DE 5 LAMES DE RECHANGE POUR RACLOIR UNIVERSEL

› Pour racloir universel réf. T 349 320 0.
› Dimensions : 19 x 127 mm.

SET OF 5 BLADES FOR UNIVERSAL SCRAPER

› For universal scraper ref. T 349 320 0.
› Length : 19 x 127 mm.

3 221673 493259

PCB : 1 | Réf. T 349 325 0

RAPPORTEUR DE FORME

› Gabarit permettant la découpe précise des carreaux, moquettes, ...
› Reproduit la forme des coupes difficiles à marquer.
› Longueur : 250 mm.

PROFILE GAUGE

› For precise cutting of tiles and carpets...
› Duplicates any shape for difficult to mark cuts.
› Length : 250 mm.





3 221673 490685

PCB : 2 | Réf. T 349 068 0

PINCE MOSAÏQUE

MOSAIC NIPPER

- Pour les petites découpes, idéale en mosaïque pour couper et rogner.
- Pour mosaïque et carreaux monocuisson.
- Poignées galbées, gainées, ergonomiques.
- Mâchoires déportées et arrondies au carbure de tungstène.
- Ressort de rappel.
- Longueur : 200 mm.

- For small cuts, ideal for mosaic cutting and trimming.
- For single-fired mosaic and tiles.
- Well-proportioned, coated contoured handles.
- Offset and rounded jaws in tungsten carbide.
- Return spring.
- Length : 200 mm.

3 221678 343016 **PCB : 6** **Réf. T 834 301 0**

PINCE À ROGNER BEC PERROQUET

"PARROT BEAK" TRIMMING NIPPERS

- Pour rogner, entailler les carreaux de faïence, céramique, etc...
- Fabrication en acier forgé.
- Poignées galbées, gainées, ergonomiques.
- Mâchoires bec perroquet au carbure de tungstène.
- Ressort de rappel.
- Longueur : 190 mm.

- For trimming, notching earthenware tiles, etc...
- Made of forged steel.
- Well-proportioned, coated shaped handles.
- Tungsten carbide tipped parrot beak jaws.
- Return spring.
- Length : 190 mm.

3 221673 210061 **PCB : 6** **Réf. T 321 006 0**

PINCE COUPE-CARREAUX

TILE PLIERS

- Pour coupe droite et courbe.
- Coupe faïence, carrelage, grès, verre, glace...
- Pince à branches d'acier découpé.
- Protection peinture époxy.
- Molette au carbure de tungstène.
- Longueur : 215 mm.

- To cut ceramic tiles, quarry and glass tiles, glass, etc...
- Pliers with stamped steel handles.
- Covered with epoxy paint.
- Tungsten carbide cutting wheel.
- Length : 215 mm.



3 221673 210016 **PCB : 6** **Réf. T 321 001 0**

POINTE À TRACER DOUBLE

DOUBLE SCRIBER

- Permet le traçage et la coupe des carreaux de faïence, bi-cuisson émaillée, etc...
- Double pointe au carbure de tungstène avec boule de protection.
- Corps en acier nickelé.
- Pointes affûtées.
- Boule-poignée en bakélite.
- Deux fois plus d'utilisation grâce à la double pointe.
- Longueur : 180 mm - Ø 8 mm.

- For marking and cutting quarry, double-fired enamelled tiles, earthenware tiles, etc...
- Tungsten carbide double tips.
- Nickel steel body.
- Ground tips.
- Bakelite bulb-handle.
- Lasts twice as long due to the double tips.
- Length : 180 mm - Ø 8 mm.

3 221673 290339 **PCB : 6** **Réf. T 329 033 0**

SCIE VILEBREQUIN

ROD SAW

- Pour découpes de toutes formes sur les carreaux de faïence et pâte rouge (genre semi grès), ainsi que stratifiés, acier, contreplaqués, plastique, caoutchouc, etc…
- Pour coupe droite ou pour découpe à l'intérieur d'un carreau.
- Equipée d'un fil interchangeable au carbure de tungstène ainsi que d'une poignée montée sur bille avec système de blocage et d'une pointe au carbure de tungstène (Ø 10 mm) pour le perçage du trou d'amorce.

- Used for all types of cuts on earthenware and red clay tiles (semi-sandstone types), as well as laminates, steel, plywood, plastics, rubber, etc…
- For straight cuts or to cut inside tile.
- Equipped with a replaceable tungsten carbide rod saw and a handle fitted with ball and locking system and tip in tungsten carbide (Ø 10 mm) for piercing.

3 221673 290315 **PCB : 3** **Réf. T 329 031 0**

LAME DE SCIE RONDE

ROD SAW BLADE

- Lame de rechange pour scie Réf. T 329 031 0.
- Au carbure de tungstène résistant à l'usure.
- Longueur : 305 mm.

- Rechangeable blade for saw ref. T 329 031 0.
- Tungsten carbide wear resistant.
- Length : 305 mm.

3 221673 490357 **PCB : 6** **Réf. T 349 035 0**

LAME DE SCIE PLATE

FLAT ROD SAW BLADE

- Permet les coupes droites sur matériaux durs.
- Lame de rechange pour scie Réf. T 329 031 0.
- Au carbure de tungstène résistant à l'usure.
- Longueur : 305 mm.

- Allows straight cuts for hard materials.
- Rechangeable blade for saw ref. T 329 031 0.
- Tungsten carbide wear resistant.
- Length : 305 mm.

3 221673 490333 **PCB : 6** **Réf. T 349 033 0**

MÈCHE À PERCER EXTENSIBLE

ADJUSTABLE DRILL

- Pour percer les carreaux de faïence ou bi-cuisson, plâtre, brique, ciment, plastique...
- Fabrication en acier avec plaquettes au carbure de tungstène.
- Adaptable sur perceuse et vilebrequin.
- Couteau et forêt centreur réaffûtables.
- Capacité : Ø 30 à 100 mm.

- To cut quarry or double-fired tiles, plaster, bricks, cement, plastics...
- Made of steel with tungsten carbide tips.
- Mounted on an electric drill and crankshaft.
- Cutter and centering bit can be reground.
- Capacity : diameter 30 to 100 mm.



3 221673 290117 **PCB : 3** **Réf. T 329 011 0**

PIERRE ÉMERI À GRÉSER

ABRASIVE BLOCK MEDIUM GRIT

- Pour faïence, grès, terre cuite, pierre, ciment, etc...
- En carbure de silicium.
- Pour poncer, biseauter, ébarber, ajuster.
- Grain moyen (46), usages courants.
- Dimensions : 200 x 50 x 25 mm.

- For quarry tiles, ceramic, terra cotta, stone, cement, etc...
- Silicone carbide abrasive block.
- For sanding, bevelling, burring, dressing.
- Medium grit (46), ordinary use.
- Dimensions : 200 x 50 x 25 mm.

3 221673 499091

PCB : 6 | Réf. T 349 909 0

LOT DE POCHES À JOINTS

GROUT BAG SET

- Pour la réalisation des joints (Pour maçonnerie, carrelages, dallages, pierres, etc…)
- Set composé de 3 buses et 2 poches.

- To achieve joints (for masonry, tiles, paving, stones, etc ...)
- Set consists of 3 nozzles and 2 sachets.

3 221673 492504

PCB : 3 | Réf. T 349 250 0

LISSEUR DE JOINTS

FLEXI-TIP SEALANT SMOOTHER

- Simple à utiliser, facile à nettoyer.
- Idéal pour lisser tous les joints de carrelage, les raccords et mastics.
- Extrémité flexible pour d'excellents résultats sur toutes surfaces.
- Longueur : 145 mm.

- Simple to use and easy to clean.
- Perfect for smoothing fillers, grout and putty.
- Unique, flexible tip for superb results on any surface.
- Length : 145 mm.

CONCEPTION BREVETÉE
DESIGN PATENTED

3 221673 492047

PCB : 6 | Réf. T 349 204 0

KIT MAGNETIQUE POUR SYSTEME UNIVERSEL DE TRAPPES DE VISITE

MAGNETIC KIT FOR UNIVERSAL TRAP DOOR SYSTEM TO BE TILED

- Pour réaliser des trappes de dimensions et de formes variables.
- Permet le montage de trappes de visite pratiquement invisibles
- Facile à utiliser et à fixer.
- Lot comprenant 4 plaques magnétiques.

- To make trap doors of different sizes and shapes.
- Provides almost invisible trap door installation.
- Easy to use and install.
- Kit containing 4 magnetic catches.



3 221673 800408

PCB : 6 | Réf. T 380 040 0

VENTOUSE DE PRÉHENSION

SUCTION CUP

- Permet de soulever et positionner précisément des carreaux et objets à surface lisse.
- Large poignée plastique pour plus de confort.
- Capacité : 25 kg.
- Dimension : Ø 115 mm.

- For lifting and positioning of tiles and other objects onto smooth surfaces.
- Large plastic handle for comfort.
- Holds up to 25 kg.
- Suction cup pad is 115 mm in diameter.

3 221673 499152

PCB : 3 | Réf. T 349 915 0

BATTE DE CARRELEUR BOIS SEMELLE CAOUTCHOUC - 400 mm

TILING TAMPER / PLASTERING TROWEL WITH LATEX FACE - 400 mm

- Pour répartir la colle sous le carrelage par action de frappe.
- Permet de niveler la céramique lors de la pose.
- Qualité standard.
- Semelle en caoutchouc pour amortir et répartir les chocs.
- Dimensions : 400 x 145 mm.

- To distribute the adhesive under the stone floor by a tapping action.
- Allows leveling off of tiles during the installation.
- Standard quality.
- Rubber face to absorb and distribute the shocks.
- Dimensions : 400 x 145 mm.

3 221678 322318

PCB : 3 | Réf. T 832 231 0

MAILLET DE CARRELEUR CAOUTCHOUC BLANC

TILING RUBBER MALLET WHITE RUBBER

- Facilite le positionnement et l'adhérence du carreau.
- Permet d'éviter les traces de caoutchouc sur le carrelage clair.
- Manche en bois.
- Dimension : Ø 60 mm.

- Ideal for setting tiles into adhesive.
- Non-marking white rubber head.
- Wooden handle.
- Dimension : Ø 60 mm.

3 221673 490265

PCB : 2 | Réf. T 349 026 0

MAILLET DE CARRELEUR CAOUTCHOUC NOIR

TILING RUBBER MALLET BLACK RUBBER

- Facilite le positionnement et l'adhérence du carreau.
- Face plane et face sphérique.
- Manche en bois.
- Dimension : Ø 60 mm.

- Ideal for setting tiles into adhesive.
- One end flat and the other end rounded.
- Wooden handle.
- Dimension : Ø 60 mm.

3 221673 490210

PCB : 2 | Réf. T 349 021 0

TALOCHE À MASTIQUER

FOAM TILE WASH FLOAT

› Pour mastiquer les joints de carrelage.
› Semelle mousse semi-souple.
› Dimensions : 280 x 140 mm.

› For grouting joints.
› Semi soft foam base.
› Dimensions : 280 x 140 mm.



3 221673 236054

PCB : 6 | Réf. T 323 605 0

TALOCHE À JOINTOYER

GROUT FLOAT

› Spécial travail vertical et pour joints larges.
› Semelle en mousse.
› Poignée ergonomique en plastique.
› Dimensions : 230 x 100 mm.

› For vertical work and large joints.
› Foam face.
› Ergonomic plastic handle.
› Dimensions : 230 x 100 mm.

3 221673 239307

PCB : 6 | Réf. T 323 930 0

TALOCHE À JOINTOYER

PREMIUM GROUT FLOAT

› Semelle résine spéciale à bords biseautés pour mastiquage des joints époxy et similaires.
› Dimensions : 260 x 100 mm.

› Special resin soleplate with bevelled edges for epoxy and similar joints.
› Dimensions : 260 x 100 mm.

3 221673 230106

PCB : 2 | Réf. T 323 010 0

RACLETTE BOIS CAOUTCHOUC 200 ou 300 mm

SQUEEGEE WITH WOODEN HANDLE - 200 or 300 mm

› Pour couler et nettoyer les joints.
› Recommandée pour les petites surfaces et les joints étroits.
› Caoutchouc noir très résistant.
› Monture en bois.
› Longueur : 200 ou 300 mm.

› For grouting and cleaning joints.
› Recommended for small surfaces and narrow joints.
› Highly resistant black rubber.
› Wooden handle.
› Length : 200 ou 300 mm.

3 221673 230052

200 mm

PCB : 4 | Réf. T 323 005 0

3 221673 230069

300 mm

PCB : 4 | Réf. T 323 006 0

RACLETTE BOIS CAOUTCHOUC ROUGE

RED SQUEEGEE WITH WOODEN HANDLE

› Pour couler et nettoyer les joints au sol.
› Evite les traces de caoutchouc sur le carrelage clair.
› Le traitement spécial du caoutchouc lui confère sa longévité.
› Monture bois adaptable sur balai.
› Longueur : 450 mm.

› For grouting and cleaning joints.
› Avoids rubber tracks on clear stone floors.
› The rubber makes it very long lasting.
› Wooden handle.
› Length : 450 mm.

3 221673 230083

PCB : 4 | Réf. T 323 008 0

RACLETTE MÉTAL DOUBLE MOUSSE RENFORCÉE

STRENGTHENED DOUBLE FOAM METAL SQUEEGEE

› Pour couler et nettoyer les joints au sol.
› Recommandée pour les surfaces importantes.
› 2 épaisseurs de mousse pour plus d'efficacité.
› Se monte sur un manche.
› Monture métallique.
› Différentes longueurs.

› For grouting and cleaning joints.
› Recommended for large surfaces.
› Double foam thickness for more efficiency.
› Support can be attached.
› Metal handle.
› Different lengths.

3 221673 239208

440 mm

PCB : 4 | Réf. T 323 920 0

3 221673 239215

540 mm

PCB : 4 | Réf. T 323 921 0

3 221673 239222

750 mm

PCB : 4 | Réf. T 323 922 0

KIT DE COULAGE ET NETTOYAGE DE JOINTS - 25 L

GROUTING AND CLEAN UP KIT 25 L

› Kit professionnel pour le coulage et le nettoyage des joints de carrelage.
› Idéal pour les surfaces très importantes
› Composition :
1 bac de 25 litres – 2 rouleaux d'essorage – 1 grille de nettoyage – 4 roulettes démontables pour un déplacement aisé – 1 taloche mousse à jointoyer - 1 taloche éponge à nettoyer.

› Professional kit for grouting and cleaning tile joints.
› Ideal for larges surfaces.
› Composition :
1 container 25 liters – 1 cleaning grid – 2 wringing rollers – 4 removable casters for mobility – 1 foam grout float - 1 sponge cleaning float.

3 221673 490135

PCB : 2 | Réf. T 349 013 0

EPONGE VISCOSE

VISCOSE SPONGE

› Bords droits.
› Dimensions : 200 x 105 x 65 mm.

› Straight edges.
› Dimensions : 200 x 105 x 65 mm.

3 221673 490111

PCB : 12 | Réf. T 349 011 0

EPONGE DE CARRELEUR

SYNTHETIC SPONGE

› Bords arrondis.
› Viscose.
› Dimensions : 180 x 140 x 70 mm.

› Rounded edges.
› Viscose.
› Dimensions : 180 x 140 x 70 mm.

3 221673 490104

PCB : 6 | Réf. T 349 010 0

TALOCHE EPONGE

SPONGE TILE WASH FLOAT

› Pour faciliter le nettoyage des joints et carrelages.
› Manche plastique et mousse absorbante.
› Dimensions : 280 x 140 mm.

› Ideal for cleaning areas of freshly grouted tiles.
› Absorbant foam sponge, with plastic handle.
› Dimensions : 280 x 140 mm.

3 221673 236108

PCB : 6 | Réf. T 323 610 0

PLATOIR TAF INOX À NETTOYER AVEC 3 TAMPONS

CLEANING TAF PAD-HOLDER WITH 3 PADS

› Nylon et polyester.
› Pour nettoyer, frotter et lustrer joints et carrelages.
› 3 tampons interchangeables (Vert, orange et blanc) du plus abrasif au moins abrasif.
› Dimensions : 250 x 115 mm.

› Nylon and polyester.
› To clean, scrub and shine wax seals and tiles.
› 3 interchangeable pads (Green, orange and white) from the least to the most abrasive.
› Dimensions : 250 x 115 mm.

3 221672 700020

PCB : 3 | Réf. T 270 002 0

TAMPON TAF BLANC

CLEANING TAF PAD WHITE

› Fibre douce polyester pour lustrer : carrelages, terre cuite, pierres, marbre, plastiques, parquets, chromes, etc...
› Egalement très efficace pour nettoyer les surfaces émaillées.
› Dimensions : 250 x 115 mm.

› Soft polyester fiber for polishing : tiles, terracotta, stones, marbles, plastics, flooring, chromes, etc...
› Also very efficient for cleaning enamelled surfaces.
› Dimensions : 250 x 115 mm.

3 221672 700136

PCB : 5 | Réf. T 270 013 0

TAMPON TAF ORANGE

CLEANING TAF PAD ORANGE

› Fibre demi-douce polyester pour frotter : idéal pour étaler la cire en pâte sur carrelages, pierres, dalles, etc...
› Très efficace pour nettoyer les carrelages émaillés, terrasses, etc...
› Dimensions : 250 x 115 mm.

› Semi-soft polyester fiber for scouring : perfect for spreading wax paste on tiles, stones, slabs, etc...
› Very efficient for cleaning enamelled tiles, terraces, etc...
› Dimensions : 250 x 115 mm.

3 221672 700129

PCB : 5 | Réf. T 270 012 0

TAMPON TAF VERT

CLEANING TAF PAD GREEN

› Fibre nylon abrasive pour nettoyer les joints de carrelages au sol, dallages, terrasses, terre cuite, etc...
› Très efficace pour raviver et nettoyer les briques, barbecues et grilles, etc...
› Dimensions : 250 x 115 mm.

› Abrasive nylon fiber for cleaning : ground tiling joints, pavement, terraces, terracotta, etc...
› Very efficient for brightening up and cleaning bricks, barbecues and grids.
› Dimensions : 250 x 115 mm.

3 221672 700112

PCB : 5 | Réf. T 270 011 0

TAMPON TAF NOIR

CLEANING TAF PAD BLACK

› Fibre nylon très abrasive pour gratter chape, ciment, plâtre et toutes surfaces rugueuses à décaper.
› Dimensions : 250 x 115 mm.

› Very abrasive nylon fiber for scraping floor screed, cement, plaster, and all harsh surfaces which need stripping.
› Dimensions : 250 x 115 mm.

3 221672 700105

PCB : 5 | Réf. T 270 010 0



INDEX DES RÉFÉRENCES
ARTICLE CODE INDEX

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
T 270 002 0	45	T 324 301 0	29	T 349 126 0	27
T 270 010 0	45	T 324 302 0	29	T 349 127 0	27
T 270 011 0	45	T 326 009 0	24	T 349 128 0	27
T 270 012 0	45	T 326 012 0	24	T 349 130 0	27
T 270 013 0	45	T 326 016 0	24	T 349 131 0	26
T 311 003 0	4, 20	T 329 011 0	39	T 349 153 0	27
T 311 004 0	4, 20	T 329 031 0	39	T 349 204 0	40
T 311 008 0	4, 20	T 329 033 0	38	T 349 250 0	40
T 311 056 0	4, 20	T 342 801 0	36	T 349 320 0	37
T 311 095 0	5, 21	T 342 802 0	36	T 349 325 0	37
T 311 097 0	5, 21	T 342 803 0	36	T 349 909 0	40
T 311 447 0	23	T 342 902 0	34	T 349 915 0	41
T 312 001 0	22	T 342 904 0	34	T 349 952 0	9
T 312 002 0	22	T 342 905 0	34	T 349 953 0	9
T 312 660 0	23	T 342 906 0	34	T 352 520 0	37
T 321 001 0	38	T 342 907 0	34	T 352 604 0	24
T 321 006 0	38	T 342 908 0	35	T 380 040 0	40
T 323 005 0	42	T 342 909 0	35	T 500 472 0	11
T 323 006 0	42	T 342 910 0	35	T 503 101 0	9
T 323 008 0	43	T 342 911 0	35	T 503 102 0	9
T 323 010 0	42	T 342 912 0	35	T 507 597 0	13
T 323 605 0	42	T 349 010 0	44	T 518 725 0	27
T 323 610 0	44	T 349 011 0	44	T 518 728 0	27
T 323 920 0	43	T 349 013 0	44	T 518 738 0	27
T 323 921 0	43	T 349 021 0	41	T 523 170 0	8
T 323 922 0	43	T 349 026 0	41	T 530 029 0	12
T 323 930 0	42	T 349 033 0	39	T 560 050 0	15
T 324 036 0	30	T 349 035 0	39	T 560 075 0	15
T 324 037 0	30	T 349 068 0	37	T 560 076 0	15
T 324 038 0	30	T 349 120 0	27	T 580 341 0	17
T 324 204 0	31	T 349 121 0	27	T 580 344 0	17
T 324 254 0	30	T 349 122 0	27	T 585 211 0	16
T 324 274 0	30	T 349 123 0	27	T 585 221 0	16
T 324 277 0	30	T 349 124 0	27	T 832 231 0	41
T 324 278 0	30	T 349 125 0	27	T 834 301 0	38
T 324 279 0	30				

INDEX ALPHABÉTIQUE
ALPHABETICAL INDEX

Désignation des produits / Product description	Page
B	
Batte de carreleur (Tiling tamper / plastering trowel)	41
Batteurs (Mixer paddle)	9
C	
Cales (Tile spacers wedges)	31
Clips niveleurs (Leveling system)	29
Coffrets de transport (Supercoup) (Storage case for SUPERCOUP)	5, 21
Coupe-carreaux électriques (Electric tile cutters)	11
Coupe-carreaux manuels (Manual tile cutters)	4, 20
Couronnes diamantées (Diamond drills)	26
Couteaux à colle (Large spreader)	34
Croisillons d'écartement (Tile spacers)	30
D	
Disques diamantés (Diamond blades)	15
E	
Eponges (Sponges)	44
G	
Genouillères (Knee pads)	37
H	
Hélices de malaxage (Mixer paddle)	9
K	
Kit de coulage et nettoyage de joints (Grouting and clean up kit)	44
L	
Lames de rechange pour racloir universel (Blades for universal scraper)	37
Lames de scie (Rod saw blades)	39
Lisseur de joints (Flexi-tip sealant smoother)	40
M	
Maillets (Tiling rubber mallet)	41
Malaxeurs (Mixers)	8
Mèche à percer (Adjustable drill)	39
Mixeurs (Mixers)	8
Molettes (Cutting wheels)	24
O	
Open Pack	30-31
Outillage carrelage (Tiling tools)	32
P	
Peignes à colle (Large spreader)	34-35
Pierre à gréser ()Abrasive block medium grit)	40
Pinces (Nippers)	38
Platoirs (Adhesive trowel)	36, 45
Poches à joints (Grout bag set)	40
Pointe à tracer (Double scriber)	38
R	
Raclettes (Squeegee)	42-43
Racloir universel (Universal scraper)	37
Rapporteur de formes (Profile gauge)	37
S	
Scie vilebrequin (Rod saw)	39
T	
Taloches (Foam tile wash float, Rubber float, premium grout float, profiled sponge tile wash float)	42-44
Tampons (Cleaning taf pad)	45
Trappe de visite (Trap door system to be tiled)	40
Tronçonneuses (Portable wet saw)	11-13
V	
Ventouse (Suction cup)	41

TABLEAU DE CONVERSION POUCES / CM-MM
CONVERSION TABLE INCHES / MM-CM

0,4 mm	1/64	13,5 mm	17/32	3,18 cm	1 - 1/4	8,89 cm	3 - 1/2
0,8 mm	1/32	14,3 mm	**9/16**	3,49 cm	1 - 3/8	9,21 cm	3 - 5/8
1,6 mm	1/16	15,1 mm	19/32	3,81 cm	1 - 1/12	9,84 cm	3 - 7/8
2,4 mm	3/32	15,9 mm	**5/8**	4,18 cm	1 - 5/8	10,16 cm	**4**
3,2 mm	**1/8**	16,7 mm	21/32	4,45 cm	1 - 3/4	11,43 cm	4 - 1/2
4 mm	5/32	17,5 mm	11/16	4,76 cm	1 - 7/8	12,70 cm	**5**
4,8 mm	3/16	18,3 mm	23/32	5,08 cm	**2**	13,97 cm	5 - 1/2
5,6 mm	7/32	19,1 mm	**3/4**	5,40 cm	2 - 1/8	15,24 cm	**6**
6,4 mm	**1/4**	19,8 mm	25/32	5,72 cm	2 - 1/4	16,51 cm	6 - 1/2
7,1 mm	9/32	20,6 mm	13/16	6,03 cm	2 - 3/8	17,78 cm	**7**
7,9 mm	5/16	21,4 mm	27/32	6,35 cm	2 - 1/2	20,32 cm	**8**
8,7 mm	11/32	22,2 mm	**7/8**	6,67 cm	2 - 5/8	22,86 cm	**9**
9,5 mm	**3/8**	23 mm	29/32	6,98 cm	2 - 3/4	25,40 cm	**10**
10,3 mm	13/32	23,8 mm	15/16	7,30 cm	2 - 7/8	38,10 cm	**15**
11,1 mm	7/16	24,6 mm	31/32	7,62 cm	**3**	50,80 cm	**20**
11,9 mm	15/32	25,4 mm	**1**	7,94 cm	3 - 1/8	63,50 cm	**25**
12,7 mm	**1/2**	2,86 cm	1 - 1/8	8,57 cm	3 - 3/8	76,20 cm	**30**

Tomecanic-Bénetière® se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques de ses produits. Document non contractuel. Photos non contractuelles.
Les produits présentés dans ce catalogue sont soumis à nos conditions générales de vente. SAS au capital de 410 000 Euros – RC Montpellier B330 813 726 00065. APE : 4674A – Code TVA : FR 46 330 813 726.
Ne pas jeter sur la voie publique.

TOMECANIC®
bénetière®

www.tomecanic-benetiere.com

PRCI - **Groupe QEP**
Av. du Moulin de la Jasse - ZA du Larzat - BP 30
F - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
Tél. : +33 (0)4.67.06.08.88 - Fax : +33 (0)4.67.06.08.87